

Nya linoleumgolv

Forbo med ytbehandlingen Topshield

som har ytskikt av UV-härdad PUR

Byggstädning

Byggstädning ska alltid göras innan ett nytt golv tas i bruk. Byggstädning omfattar borttagning av lös smuts och byggdamm samt våtrengöring med maskin, sköjning och våtsugning. Betongdamm och gipsdamm ska dammsugas upp före våtrengöring.

Anmärkning: Har ytbehandlingen skadats under byggnationen kontakta alltid Forbo och/eller Gipeco före det att golvet tas i bruk.

BYGGRENGÖRNING/SKURNING



Skura med röd rondell. 50 ml **Hägeren Allrent** + 10 lit vatten. Det går även att använda kombiskurmaskin. Hägeren lösgör gipsdamm och betongdamm.



Sug omgående upp smutslösningen. Det går även att använda kombiskurmaskin.



Sköj omgående med rent vatten. Det går även att använda kombiskurmaskin och röd rondell.



Sug omgående golvet torrt. Det går även att använda kombiskurmaskin. Låt golvet torka minst 1 timma före Trendbehandling.

TRENDBEHANDLING

Trendbehandling kan utföras på 2 sätt:



1. Städa upp en Trendyta med 3 dl **Trend Underhållsvax** + 10 lit kallt vatten, städa golvet ca 12–20 gånger. Använd kombiskurmaskin och röd rondell, eller den öglade Gipeco-Moppen.

Viktigt: När golvet fått en skyddande yta, sänk doseringen till 50–100 ml till 10 lit kallt vatten.



2. Lägg ut ett heltäckande lager **Trend Underhållsvax** i koncentrat. Använd den öglade Gipeco-Moppen. 1 liter räcker till ca 50 m². Ytan är gåtor efter ca 30 minuter.

Viktigt: Ingen fuktrensning med Trend under de första 4 dygnen efter läggning – då ska Trend härda. Lätt fukt-moppning med kallt vatten kan användas vid behov.

DAGLIG STÄDNING

Trend på Trend – så enkelt är det!

Den regelmässiga (dagliga) fuktrensningen kan utföras på 3 sätt:

1. Maskinellt med kombiskurmaskin och röd rondell. 50–100 ml **Trend Underhållsvax** + 10 lit kallt vatten, beroende på städfrekvens och slitage.



2. Manuellt med den öglade Gipeco-Moppen. 50–100 ml **Trend Underhållsvax** + 10 lit kallt vatten, beroende på städfrekvens och slitage.



3. Manuellt med städklar Gipeco-Mopp. 25–50 ml **Trend Impregneringsvätska** till 10 lit kallt slutsköjningsvatten.



För städklar mopp, se Gipeco Triss-System™, www.gipeco.se.

Hur ofta fuktrensning ska utföras avgörs av nedsmutsningsgrad, trafik och slitage i de aktuella lokalerna. För god städhygien bör fuktstädning kombineras med torr-moppning. Använd den öglade Miljö-Moppen och Dusty Dammbindningsmedel.

Tips & Råd se separat behandlingsblad.



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH