



# Hågesan SANITETSRENT

Själverkande surt rengöringsmedel med god bakteriehämmande effekt för våt- och hygientrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud, tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

## Artikelnummer

160211 (1 liter)


160213 (5 liter)

## pH-värde

Ca 1,5 i koncentrat

Ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)

## Användningsytor



## Användningssätt



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH

**pH-värde**

Ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)  
Ca 1,5 i koncentrat

**Varuinformation/Skyddsföreskrifter**

Se säkerhetsdatablad

**Lagring**

Lagras svalt eller i rumstemperatur.  
Lagringsstabiliteten i obruten  
förpackning är minst 2 år

**Transportförpackning**

10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong

**ADR**


Ej klassad

**Artikelnummer**

160211 (1 liter)  
160213 (5 liter)

2010-11-01

# Hågesan

**SANITETSRENT****Surt sanitetsrengöringsmedel med bakteriehämmande effekt.**

Avsedd för regelmässig rengöring och lätt desinficering av keramik- och plastgolv, väggar och tak i våt- och hygienutrymmen. Rengöring av kakel, sanitetsgods, rostfritt, koppar och förkromade detaljer.

**Produktegenskaper**

Löser snabbt och effektivt hud-, tvål- och smutsavlagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. En självverkande produkt som ger en blank yta utan eftertorkning. Har en god bakteriehämmande effekt. Är mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar.

**Dosering**

- Vid kraftiga beläggningar ökas nedanstående doseringar.
- För lättare rengöring: 10–20 ml till 10 liter vatten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad.
- För hårt nedsmutsad yta: 50–100 ml till 10 liter vatten.
- För toalettstolar: Outspädd.

**Bruksanvisning**

Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring. Applicera brukslösningen med duk, svamp, borste eller maskin, bearbeta vid behov. Skölj vid behov med vatten. Vid hårt nedsmutsad yta: Applicera brukslösningen, låt verka ca 5 minuter, bearbeta och skölj därefter med vatten. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

**Anmärkning**

Får ej användas på marmor eller kalkstensgolv. Användes med försiktighet på målade ytor och terrazzitgolv samt på fogmaterial som inte är syrafast.

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH