



3093 0005

Rapid FLYTANDE TVÄTTMEDEL

Specialutvecklat för tvätt av städtextilier. Mycket lämpligt för tvätt av golvmoppar och städdukar. Tvättar effektivt rent redan vid låga temperaturer 40° C och sparar därför energi. Tvättar hygieniskt rent. Innehåller bakteriehämmande ämnen.

Artikelnummer

169355 (10 liter)

KESP143* (200 liters fat)

pH-värde

Ca 11 i koncentrat

Ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)

Användningssätt



*Anbuds/ansaffningsartikel

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH



pH-värde

Ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)
Ca 11 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Aktas för köld. Lagringsstabilitet i
obruten förpackning minst 2 år

Transportförpackning

10 liter i plastdunk

ADR

Ej klassad

Artikelnummer

169355 (10 liter)
KESP143* (200 liters fat)

*Anbuds/anskaffningsartikel

2010-09-15



3093 0005

Rapid FLYTANDE TVÄTTMEDEL



Högekstrerat, lågskummande och miljöanpassat flytande tvättmedel.

Avsedd för tvätt av städtextilier så som moppar och dukar i professionella mopptvättmaskiner. Kan med fördel användas i alla typer av tvättmaskiner för tvätt av alla slags textilier som tål vatten.

Produktegenskaper

Rapid är högekstrerat och lågskummande. Kan användas i alla typer och storlekar av tvättmaskiner för tvätt av alla slags textilier som tål vatten. Rapid har en bra tvättförmåga, innehåller ämnen för att effektivt lösa fet smuts och har optimal tensidblandning för bra tvättresultat. Tvättar rent vid låga temperaturer 40° C och sparar därför energi. Rapid tvättar moppar hygieniskt rena och innehåller bakterietillväxhämmande ämnen som gör att tvättade moppar kan förvaras i mopplåda.

Uppfyller kraven för nordisk miljömärkning, Svanen.
Licensnummer 3093 0005.

Dosering för professionella mopptvättmaskiner

- 1–3 ml per liter vatten.

Anslut dunken med Rapid till tvättmaskinens automatiska doseringsutrustning. Automatiken ger exakt dosering efter inställning av fackman/Gipeco. Kan för huvudtvätt doseras manuellt i tvättmedelsfack eller doseringskula.

Dosering övriga tvättmaskiner

- 2–4 ml per kg tvättgods/10–30 ml till 10 liter vatten, vid lätt smutsighetsgrad och mjukt vatten ca. 80% av Sverige.

Dosering i ml/kg tvättgods:

Huvudtvätt i olika hårt vatten

	Mjukt < 5 °dH	Medelhårt 5–10 °dH	Hårt > 10 °dH
Smutsighetsgrad			
Lätt	2–4	4–7	7–10
Medel	4–8	8–9	9–11
Svårt	7–9	9–11	11–13
Handtvätt ml/10 liter vatten	15	25	35

Blöttäggning: 15 ml per 10 liter vatten