

**Artikelnummer**

163944 (12 kg)

**pH-värde**

Ca 13,5 i koncentrat

Ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)

**Användningssätt**

## Titex FLYTANDE MASKINDISKMEDEL

Högeffektivt maskindiskmedel för diskning av allt vanligt diskgoods i moderna storköksmaskiner. Ej för diskning av aluminiumkärl. Mycket lämplig för problematiska diskförhållanden och vid hårt vatten. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen.

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH

**pH-värde**

Ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)  
Ca 13,5 i koncentrat

**Varuinformation/Skyddsföreskrifter**

Se säkerhetsdatablad

**Lagring**

Lagras svalt eller i rumstemperatur. Aktas för köld. Lagringsstabilitet i obruten förpackning minst 2 år

**Transportförpackning**

12 kg i plastdunk

**ADR**

Ej klassad

**Artikelnummer**

163944 (12 kg)

2020-12-30

# Titex FLYTANDE MASKINDISKMEDEL

**Flytande maskindiskmedel**

Avsedd för diskning av allt vanligt diskgoods i moderna storköksmaskiner med elektronisk doseringsutrustning. Produkten ska inte användas för diskning av aluminiumkärl.

**Produktegenskaper**

Titex är ett lågskummande, högeffektivt, flytande maskindiskmedel för problematiska diskförhållanden. Titex tar även bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen.

**Dosering**

- Vattenhårdhet 6° dH till 10° dH: 2–3 g/lit vatten.
- Vattenhårdhet 11° dH till 15° dH: 3–4 g/lit vatten
- Produkten ska ej doseras manuellt.

**Temperatur**

- Förspolningsvatten: Högst 35°C.  
I maskiner där förspolningsvattnet innehåller diskmedel kan temperaturen vara upp till 60°C.
- Disklösning ca 60°C.
- Sköljning ca 70°C.
- Slutsköljning ca 85°C.

**Bruksanvisning**

Anslut dunken till den elektroniska doseringsutrustningen. Automaten ger exakt dosering (efter inställning av fackman). Byte av dunk ska ske vid signal från automaten.

**Anmärkning**

Produkten ska inte användas för diskning av aluminiumkärl. Aktas för köld.

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH