

**Artikelnummer**

161724 (10 liter)

**pH-värde**

Ca 8,9 i koncentrat

Ca 7,9 i brukslösning (1 %-ig)

**Användningsytor****Användningssätt**

# Cleanon

**IMPREGNERINGSVÄTSKA**

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städskart material. För regelmässig fuktrenskörelse och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH



#### **pH-värde**

Ca 7,9 i brukslösning (1%-ig)

Ca 8,9 i koncentrat

#### **Varuinformation/Skyddsföreskrifter**

Se säkerhetsdatablad

#### **Lagring**

Lagras svalt eller i rumstemperatur.

Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år

#### **Transportförpackning**

10 liter i plastdunk

#### **ADR**

Ej klassad

#### **Artikelnummer**

161724 (10 liter)

2021-06-20

# Cleanon IMPREGNERINGSVÄTSKA



## **Golvrengöringsmedel för polishbehandlade golv och stengolv samt övriga hårda golv.**

Avsedd för impregnering av moppgarn i tvättmaskin då moppgarn ska användas för fuktmoppling vid regelmässig rengöring och underhåll av golv.

#### **Produktegenskaper**

Cleanon är ett effektivt lågskummande golvrengöringsmedel, med mycket god rengörande effekt. Specialutvecklat för rengöring och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv. Innehåller inga ämnen som kan matta ner polishytor eller skada golv. Cleanon ger polish- behandlade golv och stengolv en förstärkt lyster och smuts-avvisande yta. Golv som städas med Cleanon kan högvarvspoleras – suveräna poleringsegenskaper.

#### **Dosering**

25-50 ml Cleanon Impregneringsvätska till 10 liter slutsköjningsvat-ten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad.

- Anslut dunken med Cleanon Impregneringsvätska till tvätt- maskinens automatiska doseringsutrustning. Automatiken ger exakt dosering.
- Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och centrifugeringstid. Moppens användarfuktighet ska vara moppens vikt i torrt tillstånd plus 150 % vätska.
- Vid driftstopp i den automatiska doseringsutrustningen, dosera i fack för skölj- mjukmedel och kontakta fackman.

#### **Beståndsdelar**

enligt EG-förordning nr 648/2004. Nonjontensider 5- < 15 %.  
Anjontensider < 5 %

#### **Information om Svanen miljömärkning**

Cleanon Impregnering har varit miljömärkt med Svanen sedan 2012. Under 2021 lyfts rengörande golvvårdsprodukter ut från kriterierna för Professionella Rengöringsprodukter eftersom Svanen planerar att åter-införa nya kriterier för Professionella Golvvårdsprodukter i början av 2022. Gipeco avser att registrera Cleanon i dessa nya kriterier. Recepturen i Cleanon är oförändrad och miljöprestandan är lika bra som tidigare. Genom att använda Cleanon så gör ni ett klokt miljöval och vårdar era golv på ett skonsamt sätt.

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH