



Pajax INDUSTRIRENGÖRINGSMEDEL

Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan kolväten med många användningsområden. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och traktorer, samt vid industriell rengöring. Speciellt utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring i kombiskurmaskiner och avfettningsbad.

Artikelnummer

166583 (5 liter)

pH-värde

Ca 13,5 i koncentrat

Ca 12 i brukslösning (2%-ig)

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH

**pH-värde**

Ca 12 i brukslösning (2%-ig).
Ca 13,5 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i
obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning

3x5 liter i kartong

ADR

Ej klassad

Artikelnummer

166783 (5 liter)

2004-03-30

Pajax

INDUSTRIRENGÖRINGSMEDEL**Industrirengröingsmedel**

Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, traktorer och lantbruksredskap samt vid industriell rengöring.

Produktegenskaper

Pajax är ett vattenlösligt, tensidbaserat, högeffektivt rengöringsmedel utan kolväten för krävande rengöring. Tack vare den geniala sammansättningen har Pajax ett brett användningsområde och är speciellt utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc.

Dosering

Spädes med vatten, 2–20 %-ig lösning beroende på smutsighetsgrad och rengöringsmetod.

Bruksanvisning

Är i huvudsak avsedd för att användas tillsammans med högtryckstvätt, kombiskurmaskin eller i avfettningsbad. Vid mycket hårt nedsmutsad yta – applicera brukslösningen, låt verka i 2–5 minuter före rengöring.

Anmärkning

Outspädd produkt får ej appliceras på torra ytor. Om ytan är isig, lerig eller mycket smutsig – skölj ytan med vatten före den egentliga rengöringen. Undvik rengöring i höga temperaturer och direkt i solsken. Starka lösningar kan skada aluminiumytor och målarfärg av dålig kvalitet.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH