



3026 0158

Trend **GOLVVAX/UNDERHÅLLSVAX**

Vid användning som golvvax:

Slitstark golvvax för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård, smutsavvisande och mycket lättstädad ytfilm. Trend kräver mindre arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. Bygger vid regelmässigt underhåll med Trend upp trendytan allt efter slitage. Vilket innebär att nyläggning inte behöver göras om på 4–5 år. Kombineras med porfyllare på porösa golv. Torkar snabbt. Mycket lämplig på linoleumgolv.

Vid användning som golvunderhållsvax:

För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend. Bygger vid rengöring upp Trendytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

Artikelnummer

160411 (1 liter)

160413 (5 liter)

pH-värde

Ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Ca 9,1 i koncentrat

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH



pH-värde

Ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Ca 9,1 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.

Tål ej köld. Lagringsstabilitet i obruten förpackning minst 2 år

Transportförpackning

10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong

ADR

Ej klassad

Artikelnummer

160411 (1 liter)


160413 (5 liter)

1201-03-15



3026 0158

Trend GOLVVAX/UNDERHÅLLSVAX



Unikt filmbildande och polerbart golvvårdsvax. Kombinerat reparations och filmbildande underhållsvax

Avsedd för ytbehandling av alla golv samt regelmässig underhållsbehandling av Trendbehandlade golv. Mycket lämplig på linoleumgolv.

Produktegenskaper

Endast en produkt för ytbehandling och underhåll. Slitstarkt golvvax för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Fantastiskt lätt att stryka ut. Filmbildningstiden är kort, torkar snabbt. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Trendytan allt efter slitage. Mycket lämplig i kombiskurmaskiner. Trend kan efter fyra dygn poleras med lågvarvsmaskin och polerondell och efter fem månader även poleras med högvarvsmaskin, varvid filmens smutsfrånstötande egenskaper ökar. Ett golv som ytbehandlats med Trend och regelmässigt underhålls med Trend behöver inte göras om på 4–5 år.

Ytbehandling

Trend läggs ut outspädd, följ alltid anvisningar enligt separata behandlingsblad för respektive golvmaterial. Hämtas på www.gipeco.se

- Före ytbehandling ska golvet noggrant rengöras från gammal polish och polishrester, tvåttvättvax och smuts. Använd Gipeco Polishbort Dipex eller Goaway.
- Porösa golv ska porfyllas med Gipeco Porfyllare Lino eller grundbehandlas med Gipeco Grundpolish Baseon innan Trend påförs golvet.
- Lägg ut ett heltäckande lager Trend jämnt fördelat och endast en gång – 1 liter till ca 50 m² golv. Använd den öglade Gipeco-moppen.

Underhållsbehandling

Viktigt! Ett Trendbehandlat golv får aldrig städas med rengöringsmedel, andra vaxer eller oljeimpregnerade moppar – Trendfilmen förstörs!

Trend på Trend – så enkelt är det! Underhållsbehandling med Trend-lösning ska utföras beroende av slitage och trafik. Utförs inte detta slits Trendfilmen ut på kort tid! Ett infuktat moppgarn bevarar Trendfilmen så länge det är fuktigt och återvaxar tills det är smutsmättat.

Bruksanvisning – kan användas såväl manuellt som maskinellt

Fuktmopponing: Använd den öglade Gipeco-moppen som bidrar till rätt fuktighetsgrad. Ett för vått garn lämnar spår på golvet som då blir randigt när det torkar. Ett för torrt eller smutsmättat garn reparerar inte Trendfilmen som då slits ut på kort tid.

Kombiskurmaskin: Använd röd alternativt vit rondell eller mjuka nylonborstar 0,3–0,4 mm. Hårda borstar, grova och smutsiga rondeller där t.ex. glaskross och grus körts in i rondellen förstör Trendfilmen.

Dosering – använd kallt vatten, högst 20°C

- För lättare underhållsbehandling: 25–50 ml till 10 liter kallt vatten efter behov.
- För regelmässig underhållsbehandling av Trendbehandlade golv: 50–100 ml till 10 liter kallt vatten, beroende av behandlingsfrekvens, trafik och slitage.
- Spraybehandling: 2 dl till 1 liter kallt vatten.
- Kombinerad ytbehandling och underhållsbehandling: Bygg upp en Trendyta på rengjort och nollställt golv med en blandning av 3 dl till 10 liter kallt vatten ca 12–14 gånger. När golvet fått en skyddande yta, sänk doseringen till 50–100 ml till 10 liter kallt vatten, beroende av behandlingsfrekvens, trafik och slitage.

Anmärkning Använd alltid kallt vatten – högst 20°C, rena moppar och byt vatten ofta – en smutsig lösning är dåligt filmbildande. Vid hårt slitage – öka behandlingsfrekvensen, ej doseringen.

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.

Licensnummer 3026 0158.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH